

CITROEN JUMPER FOURGON
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



L1H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2	L3H3	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
330	333	333	335	335	335	4-35	4-35	4-35	4-35	4-35

ДВИГУН											
Тип	Турбований Дизельний Двигун										
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16										
Робочий об'єм (см³)	2198										
Максимальна потужність, КВт (к/с)	96 (130)										
при об/хв	3500										
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	320										
при об/хв	2 000										
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ											
Екологічний клас	EURO V										
ТРАНСМІСІЯ											
Тип	6-ступінчата механічна										
ПІДВІСКА											
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами										
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори										
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм										
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА											
Передні гальма	Дискові вентильовані										
Задні гальма	дискові										
МІСТКІСТЬ											
Кількість місць	2/3										
Завантажувальний об'єм VDNA (м³)	8	10	11,5	11,5	13	15	11,5	13	15	15	17
МАСА (кг)											
Споряджена маса (кг)	1860	1915	1925	1925	1975	2000	1965	2015	2040	2060	2090
Вантажопідйомність (разом з водієм) (кг)	1140	1385	1375	1575	1525	1500	1535	1485	1460	1440	1410
Повна маса (кг)	3000	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	2500	2500
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом (кг)	5500	5800	5800	6000	6000	6000	6500	6500	6500	6000	6000
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)											
Ширина без дзеркал, мм	2050										
Довжина, мм	4963	5413	5413	5413	5998	5998	5413	5998	5998	6363	6363
Висота, мм	2254	2254	2522	2522	2522	2760	2522	2522	2760	2522	2760
Колісна база, мм	3000	3450	3450	3450	4035	4035	3450	4035	4035	4035	4035
ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)											
Довжина, мм	2670	3120	3120	3120	3705	3705	3120	3705	3705	4070	4070
Висота, мм	1662	1662	1932	1932	1932	2172	1932	1932	2172	1932	2172
Ширина: Відстань між колісними арками	1422										
Ширина: Відстань по бортах	1870										
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ											
Максимальна швидкість, км/год	155	155	150	150	150	148	150	150	145	142	142
Витрата пального ¹ (міський цикл), л/100 км:	8,5	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,3	9,3	9,3	10,7
Витрата пального ¹ (заміський цикл), л/100 км:	5,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5	7,5
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	6,8	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5	8,7
Викид CO ₂ (г/км)	180	195	195	195	195	195	195	199	199	199	229
Ємність бака для пального, л	90 (Опція 125)										

¹ Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

